

LLP30/LLP60

产品描述

LLP2402-Poe高性能的阵列声柱能够为一些在语言和音乐听感空间存在自然混响系数高、有回声、有建筑障碍的复杂环境中作出良好的扩声

拥有精准的垂直扩散角度控制技术，均匀对称的160度水平扩散角度，特别适合在中远距离扩声范围的环境中

中使用，在各种室内建筑空间

内置Dante音频传输模块（RJ45）

单级功率转换（DC-AC）

软开关技术

双向能量回收技术

精确的PSM(相位调制)技术

高音垂直指向性控制模块



技术参数

低音单元	2x4"	电源输入	802.3af/802.3at/802.3bt兼容
高音单元	2x1"	散热系统	自然对流冷却
频率范围	90Hz~20kHz	扩散角度	垂直65°，水平160°
额定功率	60W	箱体材质	ABS混合玻璃纤维强化箱体
特性灵敏度级（1m/1W）	87dB	箱体颜色	黑色
指定频带内的声压级	104dB	网罩材质	金属网
音频传输协议	Dante	安装系统	铝合金窄墙距可调角度安装支架
音频路由控制	Dante Controller	连接方式	压线端子
保护功能	过流/过温/过载/负载短路保护	尺寸（高x宽x深）	476x148x128mm

安装示意

