



技术参数

KEMA2002主机				KM37V	
频道组数	双通道	频率稳定度	±5ppm (-5~ 50°C)	传声器类	单一指向性电容音头
面板显示	OLED屏可同时显示发射器编号、RF/AF信号强度、SQ设置、发射器的电池电量	综合失真度	≤0.5%@1KHz(12dB S/N)	灵敏度	-42dB±2dB(1dB=1V/Pa at 1KHz)
振荡模式	PLL相位锁定频率合成	综合频率响应	60Hz-18000Hz	频率响应	60Hz-18000Hz
载波频段	UHF:640.125MHz~690.000MHz 805.125MHz~823.750MHz	最大输出电平	XLR平衡式独立输出LEVEL: 320mV (RMS)/600Ω; Φ6.3非平衡式混合输出	输出阻抗	500Ω
频带宽度	600MHz: 50 (6.25*4*2) MHz 800MHz: 25 (6.25*4*1) MHz	LEVEL	340mV(RMS)/5KΩ	最大声压级	130dB SPL
频率间隔	125KHz	音量输出调整	输出电平可随意调整	动态范围	106dB, 1KHz at Max SPL
可切换频率数	600MHz: 400 (50x4x2) ↑ 800MHz: 200 (50x4x1) ↑	静音控制模式	独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制	信噪比	>75dB (1KHz-A)
操作方式	手动调整	灵敏度调整	通过调节SQ可改变接收机的灵敏度	话筒杆长度	460mm
接收方式	真分集式 (True Diversity)	接收距离	无障碍阻隔接收距离约80米	供电方式	锂电3.7V
灵敏度	-105dBm (12dB S/N)	DC电源供应	1A 12V	平直/高通开关	有
最大偏移度	±45KHz	尺寸	426×185×50 (宽×深×高) mm		
信噪比	>75dB(1KHz-A)				

KFMS-4P 充电箱介绍:

电池模块：
电压：直流3.7V
容量：2000MA
颜色：黑色

